Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

LX12 Sollevatore Semovente 1.200 kg - Uso Intensivo

Immagini prodotto

Descrizione

- Sollevatore semovente robusto e affidabile adatto a carichi di 1200 kg
- Idoneo ad un uso quotidiano ad alta intensità (centri logistici di smistamento, terminali, sedi produttive, aree manifatturiere).
- Dotato di controller ZAPI (tecnologia AC) per un'autonomia maggiore, costi di manutenzione ridotti. La struttura più semplice del motore e l'assenza di spazzole rende più semplice e affidabile il sistema
- Ideale per applicazioni light duty con uso non continuativo
- Timone ergonomico integrato (acceleratore, controllo forche, emergenza timone, clacson, pulsante tartaruga, indicatore di carica batteria)
- **Tasto tartaruga**: consente di utilizzare il sollevatore in spazi ristretti, spostandosi con il timone in

verticale. Quando la funzione tartaruga è attiva anche agendo sui controlli dell'accelleratore la velocità è limitata.

- **Alta manovrabilità**: larghezza totale 800 mm pari all'europallet. Consente di alvorare anche in spazi ristretti, incrementando la manovrabilità e riducendo il raggio di curvatura
- **Buona visibilità:** montante largo e posizione centrale del timone consentono all'operatore di aver buona visibilità
- **Batterie di trazione:** possibilità di installazione di batterie corrazzate a 225 o 300 Ah
- Carter in ABS portadocumenti, facilmente rimovibile. Smontando il carter si può accedere al timone, all'albero e alla motoruota senza sollevare la macchina

					LX 12/16	**LX 12/29**
1	**GENERALI**					
1.1	PROPULSIONE				ELETTRICO	
1.2	SISTEMA DI GUIDA				ACCOMPAGNAMENTO	
1.3	PORTATA	Q	kg		1200	
1.4	BARICENTRO	c	mm		600	600
1.5	DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA	x	mm		780	780
1.6	PASSO	y	mm		1373	1373
2	**PESI**					
2.1	MASSA IN SERVIZIO		kg		808	856
2.2	CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE		kg		769/1199	803/1253
2.3	CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE		kg		220/548	244/612
3	**TELAIO / RUOTE**					
3.1	MOTORUOTA				Gomma	Gomma
	RUOTE STABILIZZATRICI				Poliuretano	Poliuretano
	RULLI FORCHE				Poliuretano	Poliuretano
3.2	DIMENSIONE MOTORUOTA (ø X larghezza)		mm		250X76	250x76
3.3	DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza)		mm		82x70	82x70
3.4	DIMENSIONI LATERALI (ø X larghezza)		mm		100X38	100x38
3.5	NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE				1x+2/2	1x+2/2
3.5	CARREGGIATA ANTERIORE	b_{10}	mm		586	586
3.6	CARREGGIATE POSTERIORE	b_{11}	mm		410	410
4	**DIMENSIONI**					
4.2	ALTEZZA MONTANTE CHIUSO	h_1	mm		1965	1988
4.4	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	h_3	mm		1510	2810
4.5	ALTEZZA TOTALE MONTANTE SFILATO	h4	mm		1965	3390
4.9	ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX	h_{14}	mm		990/1390	990/1390
4.15	ALTEZZA FORCHE ABBASSATE	h_{13}	mm		90	90
4.19	LUNGHEZZA TOTALE	l_1	mm		1920	1920
4.20	LUNGHEZZA UNITA' MOTRICE	l_2	mm		765	770

4.21	LARGHEZZA TOTALE	b_1	mm	800	800
4.22	DIMENSIONI FORCHE	s/e/l	mm	70/150/1150	70/150/1150
4.24	LARGHEZZA FRONTALE FORCHE	b_3	mm	650	650
4.25	LARGHEZZA FORCHE	b_5	mm	560	560
4.32	LUCE LIBERA A META' PASSO	m_2	mm	20	20
4.34	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE	Ast	mm	2330	2330
	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 1000X1200 LONGITUDINALMENTE	Ast	mm	2450	2450
4.35	RAGGIO DI VOLTA	Wa	mm	1550	1670
5	**PRESTAZIONI**				
5.1	VELOCITA' DI TRASLAZIONE CON CARICO / SENZA CARICO		km/h	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
5.2	VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.16 / 0.29	0.16 / 0.29
5.3	VELOCITA' DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.27 / 0.21	0.27 / 0.21
5.8	PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO		%	5 / 10	5/10
5.10	FRENO DI SERVIZIO			ELETTRICO	ELETTRICO
6	**MOTORI ELETTRICI**				
6.1	POTENZA MOTORE DI TRAZIONE		kW	1.2	1.2
6.2	POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO		kW	2.2	2.2
6.4	TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE BATTERIA		V/Ah	24/225	24/225
6.5	MASSA BATTERIA		kg	270	270
6.6	CONSUMO BATTERIA SECONDO CICLO VDI		Kw/h	1.08	1.08
8.4	RUMOROSITA' ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE		dB(A)	67	67

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	1200
Paese di Produzione	Italia
Colore	VERDE
Fornito:	Completo di Batteria
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	30 giorni

Product Options

Scegli Macchina

Stoccatore semovente per utilizzo intensivo, portata 1200 kg alzata 1600

Elevatore semovente con portata 1200 e alzata 1600 mm

Stoccatore semovente per utilizzo intensivo, portata 1200 kg alzata 2900

Elvatore semovente con portata 1200 e alzata 2900 mm

Scegli la Batteria

BATTERIA 225 Ah

Batteria 225 Ah

BATTERIA 300 Ah

Batteria 300 Ah

Scegli Carica Batteria

CARICA BATTERIA 25 A - PER SERIE LX CON BATTERIA 225 Ah

Carica Batteria 25 A

CARICA BATTERIA 35 A - PER SERIE LX CON BATTERIA 300 A

Carica Batteria 35 A

Vuoi la Pedana Operatore?

Pedana Operatore LX 12

Pedana Trasposto Operatore per LX 12

Breve Descrizione

Elvatore semovente con portata 1200

Idone ad Uso Intensivo

Configurabile nell'altezza di sollevamento e nella capacità della batteria