Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello Lavanderia Fondo Mobile 550lt con paraurti perimetrale

Immagini prodotto

Descrizione

Carrello Lavanderia Fondo Mobile 550 lt in lamiera di lega leggera

Carrello portabiancheria in alluminio con fondo mobile è un prodotto professionale e pratico per la **movimentazione della biancheria** nelle lavanderie e in tutte le attività in cui si gestisce e trasporta biancheria.

Il carrello è dotato di **fondo mobile con molla di richiamo** che garantisce all'utente costantemente un facile accesso al carico: il fondo si abbasserà progressivamente al crescere del carico e si solleverà con il suo prelievo..

Il carrello portabiancheria è realizzato **in lega di alluminio**, anodizzato dopo la finitura. La molla e telaio di sollevamento sono in acciaio zincato.

Struttura telaio a terra realizzata con profilati in lega leggera.

La capacità della molla è pari a 65 kg (su richiesta sono disponibili altre capacità di molla)

sul bordo superiore è applicato un bordo paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia

Dimensioni Ingombro mm 1450x750x800h
Dimensioni Interne mm 1400x700x520h

Ruote in gomma grigia antitraccia d. 125 2 supporto girevole + 2 supporto fisso disposte a croce

Adatto principalmente per il trasporto della biancheria all'interno di lavanderie industriali, ospedali, case di cura e di cura.

Consigliato per:

Hotel, ristoranti, attività di catering, club sportivi, comunità, scuole, campi, ospedali, case di cura e di cura, lavanderie di bordo, piattaforme petrolifere, lavanderie industriali, negozi di lavaggio a secco.

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	ALLUMINIO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	20 giorni

Breve Descrizione

Carrello per lavanderia che garantisce il posizionamento del carico a livello costante di facile accesso per l'operatore
Il paracolpi perimetrale previene eventuali danni causati da urti accidentali delle pareti n fase di movimentazione
Capacità 550 lt
Dimensioni Ingombro mm 1450x750x800h
Dimensioni Interne mm 1400x700x560h
Realizzato con lamiera di lega leggera ossidata anodicamente a carrello finito.
Ruote in gomma grigia antitraccia d. 160 2 supporto girevole + 2 supporto fisso disposte a croce