



## Carrello Lavanderia Fondo Mobile 455lt

### Immagini prodotto



### Descrizione

## Carrello Lavanderia Fondo Mobile 455 It in lamiera di lega leggera

**Carrello portabiancheria** in alluminio con fondo mobile è un prodotto professionale e pratico per la **movimentazione della biancheria** nelle lavanderie e in tutte le attività in cui si gestisce e trasporta biancheria.

Il carrello è dotato di **fondo mobile con molla di richiamo** che garantisce all'utente costantemente un facile accesso al carico: il fondo si abbasserà progressivamente al crescere del carico e si solleverà con il suo prelievo..

Il carrello portabiancheria è realizzato **in lega di alluminio**, anodizzato dopo la finitura. La molla e il telaio di sollevamento sono in acciaio zincato.

Struttura telaio realizzata con profilati in lega leggera.

La capacità della molla è pari a 55 kg (su richiesta sono disponibili altre capacità di molla)

sul bordo superiore è applicato un bordo paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia

Dimensioni Ingombro mm 1300x700x800h  
Dimensioni Interne mm 1250x650x520h

Ruote in gomma grigia antitraccia d. 125 su supporto girevole disposte ai 4 lati

Adatto principalmente per il trasporto della biancheria all'interno di lavanderie industriali, ospedali, case di cura e di cura.

Consigliato per:

Hotel, ristoranti, attività di catering, club sportivi, comunità, scuole, campi, ospedali, case di cura e di cura, lavanderie di bordo, piattaforme petrolifer

## Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	ALLUMINIO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	20 giorni

## Breve Descrizione

Carrello per lavanderia che garantisce il posizionamento del carico a livello costante di facile accesso per l'operatore

Il paracolpi perimetrale, in PVC antitraccia previene eventuali danni causati da urti accidentali delle pareti n fase di movimentazione

Capacità 455 lt

Dimensioni Ingombro mm 1300x700x800h

Dimensioni Interne mm 1250x650x560h

Realizzato con lamiera di lega leggera ossidata anodicamente a carrello finito.

Ruote in gomma grigia antitraccia d. 125 2 supporto girevole + 2 supporto fisso