




Carrello Lavanderia Fondo Mobile 340lt

Immagini prodotto



Descrizione

Carrello Lavanderia Fondo Mobile 340 It in lamiera di lega leggera

Carrello portabiancheria in alluminio con fondo mobile è un prodotto professionale e pratico per la **movimentazione della biancheria** nelle lavanderie e in tutte le attività in cui si gestisce e trasporta biancheria.

Il carrello è dotato di **fondo mobile con molla di richiamo** che garantisce all'utente costantemente un facile accesso al carico: il fondo si abbasserà progressivamente al crescere del carico e si solleverà con il suo prelievo..

Il carrello portabiancheria è realizzato **in lega di alluminio**, anodizzato dopo la finitura. La molla e il telaio di sollevamento sono in acciaio zincato.

Struttura telaio realizzata con profilati in lega leggera.

La capacità della molla è pari a 45 kg (su richiesta sono disponibili altre capacità di molla)

Sul bordo superiore è applicato un bordo paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia

Dimensioni Ingombro mm 1050x650x800h
Dimensioni Interne mm 1000x600x520h

Ruote in gomma grigia antitraccia d. 125 su supporto girevole disposte ai 4 lati

Adatto principalmente per il trasporto della biancheria all'interno di lavanderie industriali, ospedali, case di cura e di cura.

Consigliato per:

Hotel, ristoranti, attività di catering, club sportivi, comunità, scuole, campi, ospedali, case di cura e di cura, lavanderie di bordo, piattaforme petrolifere, lavanderie industriali, negozi di lavaggio a secco.

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	ALLUMINIO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	20 giorni

Breve Descrizione

Carrello per lavanderia con fondo mobile che si abbassa o si alza in funzione del carico depositato o prelevato

Dotato di paracolpi perimetrale, in PVC antitraccia previene eventuali danni causati da urti accidentali delle pareti n fase di movimentazione

Capacità 340 lt

Dimensioni Ingombro mm 1050x650x800h

Dimensioni Interne mm 1000x600x520h

Realizzato con lamiera di lega leggera ossidata anodicamente a carrello finito.

Ruote in gomma grigia antitraccia d. 125 2 supporto girevole + 2 supporto fisso disposte ai 4 lati