




Pianale Medio mm 500x800

Immagini prodotto



Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) in gomma piena Ø 125

Dimensioni piano mm 500x800

Portata Kg. 300

Peso Kg. 16

Pianale in Lamiera Alto Spessore 15/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con 3 traverse di contenimento

Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy



Verniciatura a polveri Acriliche a spessore garantito di minimo 50 micron
CONFORME NORME CE

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 042 | 800 | 70 | 500 | 985 | 195 | 30 |

Optional:
Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto
Paratia ferma caduta - Aggiunge una sponda di contenimento anticaduta al piano del carrello

Informazioni Aggiuntive

| | |
|----------------------|--------------------------|
| EAN13 | 8053853151957 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Portata kg | 300 |
| Diametro Ruota in mm | 125 |
| Paese di Produzione | Italia |
| Materiale | Acciaio Verniciato |
| Colore | BLU RAL 5015 |
| Fornito: | Montato - Pronto all'Uso |
| Certificazione | CE |
| Conforme alla Norma | UNI EN 1757:2022 |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Consegna | poche ore |

Opzioni aggiuntive

| | |
|---------------------------|--|
| Antirombo1 | Antirombo1 |
| Paracolpi Angolari | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |

Breve Descrizione

Pianale robusto e resistente con portata fino a 300 kg.
4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) in gomma piena Ø 125
Dimensioni mm 500x870x985
Verniciatura a polvere
Conforme norme CE