




## Piattaforma elevatrice carrellata 350 Kg grande alzata mm 1300

### Immagini prodotto



### Descrizione

La piattaforma carrellata è progettata per essere spinta, tirata o sterzata manualmente da un operatore a piedi su una superficie liscia, orizzontale e compatta.

Il carico può essere sollevato mediante pedale mentre la discesa può essere controllata manualmente

tirando o rilasciando la leva posizionata sul timone. L'abbassamento avviene senza scatti.

La piattaforma può essere utilizzata come postazione di lavoro per semplificare l'attività lavorativa di operai e magazzinieri che potranno procedere allo scarico senza chinarsi e compiere sforzi con la schiena; la pompa consente il sollevamento e l'arresto della piattaforma all'altezza desiderata entro il range di sollevamento massimo

Durante le operazioni di carico e scarico l'azionamento dei freni a pedale consente di operare senza movimenti accidentali e potenzialmente pericolosi

I telai portanti di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati

Il MANICO PIEGHEVOLE, una volta chiuso, consente lo stivaggio della piattaforma in modo efficiente con ingombro ridotto

Pompa a pedale a effetto semplice

Movimentazione su ruote in poliuretano montate su cuscinetti - 2 dotate di freno stazionamento

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

nota: la piattaforma non è progettata per rimanere in posizione sollevata per un tempo indefinito; gradualmente l'olio potrà rifluire nel serbatoio e la piattaforma abbassarsi.

cod	A	B	C	D	E	F	Ruote d.	Portata	Peso	Nr. cicli per h. massima
PC350D	975	1140	910	355	1300	500	125x40	350	105	53

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155504
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	350
Colore	GIALLO RAL 1021
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	poche ore

## Breve Descrizione

---

Telaio portante di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati

Piano di carico in lamiera liscia

Pompa a pedale a effetto semplice

Leva comando per discesa a velocità regolabile

Movimentazione su ruote in adipeure montate su cuscinetti - 2 dotate di freno stazionamento

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE