



## GiraFusti - Sollevatore Manuale

### Immagini prodotto



### Descrizione

PMP35GF è particolarmente indicato per lo stoccaggio e il trasporto, per il carico / scarico di veicoli, nei magazzini etc: permette di sollevare fusti di massimo 350 Kg fino ad una altezza di 1.400 mm. Azionando i mandrini è possibile ruotare il fusto permettendo il totale svuotamento .

Indicato per fusti standard: diametro di 22,5 pollici (572 mm) e un'altezza di 33,5 pollici (850 mm)

Per l'utilizzo:

- alzare la pinza reggifusto all'altezza desiderata
- portarsi vicino al fusto e svitare la pinza reggifusto.

- abbassare la pinza reggifusto fino ad essere a contatto con il bordo superiore del fusto
- avvitare la pinza reggifusto
- sollevare leggermente il fusto, agganciarlo anche con il gancio inferiore.
- procedere alla movimentazione, al sollevamento e alla rotazione del fusto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Portata                                                 | Kg    | 350   |
| Elevazione                                              | mm    | 1.425 |
| Cilindro con pompa ad effetto semplice                  |       |       |
| Maniglie di spinta                                      |       |       |
| Dimensioni                                              |       |       |
| lunghezza                                               | mm    | 1.190 |
| larghezza totale                                        | mm    | 890   |
| altezza ingombro minimo                                 | mm    | 2.020 |
| altezza ingombro massimo                                | mm    | 2.020 |
| Mandrino principale per rotazione fusto                 |       |       |
| Mandrino secondario per aggancio fusto                  |       |       |
| Distanza tra telaio e punto rotazione fusto sul braccio |       | 700   |
| Forche stabilizzatrici:                                 |       |       |
| larghezza esterna                                       |       | 860   |
| larghezza interna                                       |       | 670   |
| Larghezza del supporto fusto                            |       | 580   |
| 2 ruote direzionali in Nylon/adiprene                   | Ø mm  | 180   |
| 1 supporto con freno                                    |       |       |
| 2 Rulli lato forche in nylon                            | Ø mm  | 180   |
| Raggio di volta                                         | Wa mm | 1.650 |
| Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno     |       |       |
| Peso a vuoto                                            | Kg    | 155   |

## Informazioni Aggiuntive

---

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Trasporto Gratuito | Sì                       |
| Portata kg         | 350                      |
| Colore             | ZINCATO                  |
| Fornito:           | Montato - Pronto all'Uso |
| Garanzia           | 1 Anno                   |
| Consegna           | Fuori Produzione         |

## Breve Descrizione

---

Sollevatore per sollevamento, ribaltamento e svuotamento fusti metallici di olio e derivati.

Portata Kg 350

Elevazione mm 1.400

Indicato per fusti standard: diametro di 22,5 pollici (572 mm) e un'altezza di 33,5 pollici (850 mm)