



Transpallet 2.500 Kg Standard

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet adatto alla movimentazione di pallets europallets e centromarca 800x1200.
Comando a leva a 3 posizioni: salita, discesa e posizione neutra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Kg	2.500
Peso	Kg	73

Lunghezza forche	I	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Larghezza singola forca		mm	160
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm	200
4 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	80x93
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Pompa monoblocco a tenuta stagna			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155894
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	2500
Diametro Ruota in mm	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Caratterizzato dalla classica pompa monoblocco in Alluminio German-Style a tenuta stagna
2 ruote direzionali in gomma elastica nucleo alluminio Ø 200x50
2 rulli singoli anteriori colore bianco Ø 80x93
Dimensione Forche mm 1150x540
Portata Kg 2.500
Altezza totale di sollevamento mm 200
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno