



Carrello saliscale a spalla larga

Immagini prodotto



Descrizione

Metodo di impiego: dopo aver caricato il carrello con il carico da trasportare, l'operatore si pone circa 2 gradini sopra il carrello, lo inclina e lo tira verso di sè.

Il carrello poggia in equilibrio su 2 delle ruote della stella; quando viene tirato contro la spalla del gradino su cui poggia, la stella inizia a ruotare facendo sì che la terza ruota intercetti il gradino successivo ; proseguendo con la trazione ci si ritroverà nella posizione di partenza con 2 ruote appoggiate e la terza pronta per agganciare il gradino successivo.

DIMENSIONI

Larghezza mm 570

Lunghezza mm 500

Altezza mm 1250

PALA DI CARICO

larghezza mm 420

profondita' mm 220

PESO Kg. 19

PORTATA Kg. 250

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE VERDE RAL 6018

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150813
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	Stella
Paese di Produzione	Italia
Colore	VERDE RAL 6018
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Carrello saliscale a spalla larga, montante 2 stelle a 3 ruote in gomma piena. Idoneo per movimentare casse di bevande, cartoni per traslochi, fioriere, elettrodomestici su scale aventi gradini di altezza compresa tra 18 e i 22 cm.