



Carrello Portabombole Saliscale

Immagini prodotto





Descrizione

Carrello atto ad alloggiare 1 bombola da Ø 250mm, avente capacità lt. 40/50.

La spalla curva e la catenella verniciata rossa garantiscono maggiore stabilità della bombola durante la movimentazione.

Le ruote a stella sono ideali per il superamento di gradini di altezza circa 16 cm

6 ruote gomma industriale su stella rotante Ø150

Supporto a stella in lamiera stampata e zincata con mozzo centrale con cuscinetto a rulli. Ruote con volvenza a rulli.

Superfici su cui è possibile il transito: gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 520x470x1200h

Pala di carico mm 320x220

Peso Kg.15

Portata Kg 100

Catenella per contenimento bombola

Barra centrale per maggiore sostegno nel trasporto

Impugnatura a maniglione, per agevolare l'operatore nella guida del carrello

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853151025
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombeole	1
Per bombeole Diametro cm	20, 20,3, 20,4, 21, 22,7, 24, 25
Bombeole da litri	40, 50
Tipo Gas	Acetilene, Argon, Azoto, CO2, Elio, Idrogeno, N2O2, Ossigeno, Vari

Breve Descrizione

Carrello idoneo al superamento di gradini di circa 16 cm, dotato di spalla curva per alloggiare bombeole di capienza 40 / 50 lt, assicurate con apposita catena di sicurezza