Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



Transpallet Forche Corte da mm 800 - 2.500 Kg Standard

Immagini prodotto





Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE;

Portata Kg 2.500;

Peso Kg 64;

Lunghezza forche I mm 800;

Larghezza forche mm 540;

Ingombro totale L mm 1.200;

Altezza in posizione di riposo mm 85;

Corsa di sollevamento mm 115;

Altezza totale di sollevamento mm 200;

ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera Ø mm 200;

4 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere Ø mm 80x70;

Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera Raggio di volta Wa mm 1.367;

Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200 Ast mm 1.484;

Comando del carico a LEVA in tre posizioni Rullini di avvio;

Pompa monoblocco a tenuta stagnaM;

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata;

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno;

POMPA MONOBLOCCO	RUOTE GOMMA ELASTICA Ø mm 200	LEVA 3 POSIZIONI
×	×	×

RULLI FORCHE IN NYLON	RULLI SUPPLEMENTARI DI AVVIO	INGRASSATORI
×	×	×

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155955
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	2500
Diametro Ruota in mm	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Transpallet 2.5T forche ridotte;

Forche 800x540 - Rullo doppio;

Pompa monoblocco in fusione di ghisa a tenuta stagna 'german style';

Comando gruppo pompa a leva tre posizioni (carico, neutro, scarico);

Doppie ruote timone in gomma elastica e alluminio mm 200 con scorrimento cuscinetti a sfera;

Rulli doppi anteriori in nylon bianco con scorrimento cuscinetti a sfera;

rullini di avvio in nylon posizionati sulle punte;

Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo;

Certificazioni: CE