

Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



Ruota Gomma Nera - Disco Polimero Termoplastico ø140x37 Girevole con Freno

Immagini prodotto





Descrizione

- Ruota composta da un anello in gomma e nucleo in materiale termoplastico
- Anello in gomma nera durezza SHORE A 82 ±4
- Mozzo nervato in materiale termoplastico nero alta resistenza antiurto
- Volvenza su foro passante
- Buona resistenza a corrosione e urti, discreto assorbimento delle vibrazioni
- Temperature di impiego da 15° C a + 60° C. (a temperature superiori a + 35° la portata può essere ridotta)
- Montate su supporti di serie media.

- Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni
- Applicazioni consigliate:. carrelli portabagagli, carrelli portautensili, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle, asfalto (l'impiego su asfalto può produrre maggiore usura del prodotto)
- Velocità massima : 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Colore	NERO
Diametro Ruota (mm)	140
Diametro Ruota in mm	140
Diametro Foro Ruota (mm)	15
Lunghezza Mozzo (mm)	44
Fascia (mm)	37
Supporto	Girevole a Piastra con Freno
Altezza supporto (mm)	178
Dimensioni piastra (mm)	117x85
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	47
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	128
Peso	2,56
Portata Ruota (kg)	130
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruota gomma nera con disco in polimero termoplastico

Volvenza su foro passante Supporto rotante girevole con freno Adatta all'impiego con carrelli di portate contenute Portata Dinamica Kg: 130