Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

# Ruota Gomma Nera d. 80x25 - Solo Ruota

## Immagini prodotto

## Descrizione

- Ruota composta da anello in gomma di colore nero a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85 e nucleo con flange in lamiera di acciaio.
- Volvenza Mozzo su cuscinetti a rulli
- Idonea per montaggio su supporti serie media zincati
- Durezza SHORE A 82 ± 4
- Temperatura di impiego da – 20° C a + 60° C, senza subire alterazioni significative
- Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.
- Applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|---|
| Consegna | poche ore |
| Colore | NERO |
| Diametro Ruota (mm) | 80 |
| Diametro Ruota in mm | 80 |
| Diametro Foro Ruota (mm) | 12 |
| Lunghezza Mozzo (mm) | 40 |
| Fascia (mm) | 25 |
| Supporto | Solo Ruota |
| Altezza supporto (mm) | - |
| Dimensioni piastra (mm) | - |
| Interasse fori (mm) | - |
| Diametro foro piastra (mm) | - |
| Disassamento (mm) | - |
| Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm) | - |
| Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm) | - |
| Peso | 0.19 |
| Portata Ruota (kg) | 60 |
| Tipo Superficie | Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle |

## Breve Descrizione

Ruota con battistrada in gomma e centro in lamiera  d'acciaio stampata zincata.
Diametro 80x25
Portata Dinamica Kg: 50