



## Ruota gomma nera disco ferro d. 160x40

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

- Ruota composta da anello in gomma di colore nero a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85 e nucleo con flange in lamiera di acciaio.
- Volvenza Mozzo su cuscinetti a rulli
- Abbinabile a supporti serie media zincati
- Durezza SHORE A  $82 \pm 4$
- Temperatura di impiego da  $- 20^{\circ} \text{C}$  a  $+ 60^{\circ} \text{C}$ , senza subire alterazioni significative
- Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.
- Applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

---

Consegna	poche ore
Paese di Produzione	Italia
Colore	NERO
Diametro Ruota (mm)	160
Diametro Ruota in mm	160
Diametro Foro Ruota (mm)	160
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	40
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	1,05
Portata Ruota (kg)	180
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Ruota con battistrada in gomma e centro in lamiera d'acciaio stampata zincata.

Diametro 160x40

Portata Dinamica Kg: 180