



## Ruota gomma nera disco ferro d. 180x50 - Supporto fisso

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

- Ruota composta da anello in gomma di colore nero a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85 e nucleo con flange in lamiera di acciaio.
- Volvenza Mozzo su cuscinetti a rulli
- Supporti serie media zincati
- Durezza SHORE A  $82 \pm 4$
- Temperatura di impiego da  $- 20^{\circ} \text{C}$  a  $+ 60^{\circ} \text{C}$ , senza subire alterazioni significative
- Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.
- Applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Velocità massima : 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

---

Consegna	5 giorni
Colore	NERO
Diametro Ruota (mm)	180
Diametro Ruota in mm	180
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	50
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	208
Dimensioni piastra (mm)	145x110
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	---
Peso	2.56
Portata Ruota (kg)	220
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Ruota con battistrada in gomma e centro in lamiera d'acciaio stampata zincata.  
Diametro 180x50 montato su supporto serie media, fisso  
Portata Dinamica Kg: 220