



Ruota Pneumatica $\varnothing 200 \times 50$ Supporto Rotante Flangia Nylon

Immagini prodotto



Descrizione

Supporto rotante di tipo medio

Copertone:

pneumatico, profilo a solchi, durezza 60 Shore A
ply-rating 2, con tubo interno

massimo comfort di guida
eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
colore nero

Centro ruota:

nylon, resistente alla rottura e alla corrosione

Camera d'aria:

Pressione massima 2,0 Bar (30 Psi)

Altre caratteristiche:

resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli

resistenza termica: da -25 °C a +50 °C

le dimensioni dell'anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l'impiego

Velocità massima di impiego: 5 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Diametro Ruota (mm)	200
Diametro Ruota in mm	200
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Fascia (mm)	50
Supporto	Girevole a Piastra
Altezza supporto (mm)	239,5
Dimensioni piastra (mm)	140X110
Interasse fori (mm)	105x80/75
Diametro foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	55
Peso	2,22
Portata Ruota (kg)	85
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Grigliato, Piastrelle, Sterrato

Breve Descrizione

Portata Dinamica Kg: 85