



Ruota Gomma Blu ø200x50 - Supporto Rotante

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruota composta da anello in gomma elastica blu, antitraccia e antitaglio e mozzo in poliammide nero ad alta resistenza
- Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità durezza SHORE A 68 ± 3
- Volvenza del mozzo su gabbia a rulli
- Montaggio su supporti di serie media zincati
- Temperatura di impiego da - 20° C a + 60° C, senza subire alterazioni significative
- Indicate anche per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi.
- Applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali, casse per il trasporto di strumenti musicali.
- Velocità massima 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Colore	BLU
Diametro Ruota (mm)	200
Diametro Ruota in mm	200
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Fascia (mm)	50
Supporto	Girevole a Piastra
Altezza supporto (mm)	240
Dimensioni piastra (mm)	137x105
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	55
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	----
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	----
Peso	2.7
Portata Ruota (kg)	300
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruota gomma blu, centro ruota in polipropilene, scorrimento su gabbia a rulli

Montata su supporto girevole, tipo medio, zincato

Portata kg 130

Per uso con carichi medi anche su terreni lievemente sconnessi