



Ruota Gomma Blu ø200x50 - Supporto Fisso

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruota composta da anello in gomma elastica blu, antitraccia e mozzo in poliammide nero ad alta resistenza
- Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità durezza SHORE A 68 ± 3
- Volvenza del mozzo su gabbia a rulli
- Montaggio su supporti di serie media zincati
- Temperatura di impiego da - 20° C a + 60° C, senza subire alterazioni significative
- Indicate anche per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi.
- Applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali, casse per il trasporto di strumenti musicali.
- Velocità massima 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Colore	BLU
Diametro Ruota (mm)	200
Diametro Ruota in mm	200
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	50
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	240
Dimensioni piastra (mm)	137x105
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	2.31
Portata Ruota (kg)	300
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruota gomma blu, nucleo in poliammide nero, volenza su cuscinetto a rulli
Montata su supporto zincato tipo medio, fisso
Portata Dinamica Kg: 300