




## Ruota Nylon Bianco d. 100x35 Supporto fisso

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

- Ruota monolitica in poliammide 6, di prima scelta colore neutro
- Volvenza ruote foro passante
- Supporti serie standard zincati
- Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Hanno buona scorrevolezza solo su suoli lisci
- Resistente alla rottura, non macchia al contatto, molto resistente all'abrasione e alla corrosione, e a molti agenti aggressivi.
- Resistenti a temperature comprese tra -20 ° e +80 °C,
- Velocità massima 4 km/h

## Informazioni Aggiuntive

---

Consegna	15 giorni
Diametro Ruota (mm)	100
Diametro Ruota in mm	100
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Fascia (mm)	35
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	128
Dimensioni piastra (mm)	100x83
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	---
Peso	0.40
Portata Ruota (kg)	200
Tipo Superficie	Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Portata Dinamica Kg: 200