



Ruota d. 200x50 Gomma Antimacchia - Supporto fisso

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruota composta da un anello in gomma e nucleo in materiale termoplastico
- Anello in gomma GRIGIA ANTITRACCIA durezza SHORE A 82 ±4
- Mozzo nervato in materiale termoplastico nero – alta resistenza antiurto
- Volvenza su foro passante
- Buona resistenza a corrosione e urti, discreto assorbimento delle vibrazioni
- Temperature di impiego da - 15° C a + 60° C. (a temperature superiori a + 35° la portata può essere ridotta)
- Montate su supporti di serie media.
- Indicate per carrelli con carichi leggeri
- Applicazioni consigliate: carrelli ospedalieri; carrelli mense.
- Pavimentazione: uso su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali Velocità massima : 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Colore	GRIGIO
Diametro Ruota (mm)	200
Diametro Ruota in mm	200
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Fascia (mm)	50
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	240
Dimensioni piastra (mm)	129x109
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	11
Peso	2,31
Portata Ruota (kg)	205

Breve Descrizione

Ruota in gomma grigia per contesti di utilizzo ospedaliero, montata su supporto zincato fisso, di tipo medio
Non macchia il pavimento e garantisce una discreta elasticità
Portata Dinamica Kg: 205