



Ruota \varnothing 100x30 Gomma Antimacchia- Supporto fisso

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruota composta da un anello in gomma e nucleo in materiale termoplastico
- Anello in gomma GRIGIA ANTITRACCIA durezza SHORE A 82 ±4
- Mozzo nervato in materiale termoplastico nero – alta resistenza antiurto
- Volvenza su foro passante
- Buona resistenza a corrosione e urti, discreto assorbimento delle vibrazioni
- Temperature di impiego da - 15° C a + 60° C. (a temperature superiori a + 35° la portata può essere ridotta)
- Montate su supporti di serie media.
- Indicate per carrelli con carichi leggeri
- Applicazioni consigliate: carrelli ospedalieri; carrelli mense.
- Pavimentazione: uso su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali Velocità massima : 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Colore	GRIGIO
Diametro Ruota (mm)	100
Diametro Ruota in mm	100
Fascia (mm)	30
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	128
Dimensioni piastra (mm)	104x80
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Peso	0,52
Portata Ruota (kg)	80
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato

Breve Descrizione

Ruota in gomma grigia antitraccia, diametro 100x30 per carichi contenuti.

Portata Dinamica Kg: 80

Non lascia segni sul pavimento.