Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Sollevatore Idraulico Elettrico 300 Kg

Immagini prodotto

Descrizione

Pratico e funzionale PMP3E permette di sollevare carichi di 300 Kg fino ad un massimo di 1.580. Azionando il micro interruttore il motore elettrico da 800 Watt inietta l'olio nel cilindro provocando la solita del carico. La discesa del carico avviene agendo sul micro interruttore di discesa che apre l'elettrovalvola e ne permette all'olio di defluire dal pistone al serbatoio.

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	300
Paese di Produzione	Italia
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

CARATTERISTICHE
Portata nominale Q Kg 030
Baricentro C mm 300
Sistema Guida accompagnamento
DIMENSIONI
Sollevamento
Azionamento motore attraverso micro interruttori a leva
h3 mm 1.580
Lunghezza Forche l mm 650
Larghezza esterna forche b5 mm 510
Larg. Forche x Spessore e/s mm 80/50
Lunghezza totale l1 mm 1.000
Lunghezza Motrice l2 mm 400
Larghezza b1 mm 750
Ingombro minimo in altezza h1 mm 1.970
Ingombro massimo in altezza h4 mm 1.970
Raggio di volta Wa mm 930
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 AST mm
PRESTAZIONI
Velocità
Sollevamento carico/senza carico mm/s n.d.
Velocità discesa carico/senza carico y mm/s n.d.

Pensenza superabile con carico/senza carico % n.d.
TELAIO Ruote parte conducente/carico (M=motrice) nr 2/2
Ruote stabilizzatrici Nylon/Adiprene mm Ø 150x40
Rulli anteriori Nylon mm Ø 80x40
AZIONAMENTO
Motore sollevamento W 800 Batteria V/Ah 12/60
PESI
Peso a vuoto Kg 120
RADDRIZZATORE Carica batteria V-A 12-7