Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello Contenitore Elettrico Grande Portata

Immagini prodotto



Descrizione

Nuovo Motore: 800 W

Capacità di carico 450Kg
Batteria al gel 24V 30Ah
Dimensioni (LxPxh) mm 1450x650x1150
Piano utile senza sponde mm 1140x620
Piano utile con sponde mm 1100x550

Sponde tutte sfilabili

Distanza interna ruote frontali pneumatiche mm 550

Misura esterna ruote frontali pneumatiche mm 670
Distanza interna ruote gomma blu mm 365
Misura esterna ruote gomma blu mm 540
Portata utile 450 Kg in piano
Velocità massima 4,7 Km/h (regolabile)
Autonomia 4 ore
Grado di protezione IP54
Pendenza superabile a vuote 17%
Pendenza Superabile a pieno carico 3,3%
Telaio portante tubolare in acciaio verniciato

Dispositivi:
Freno elettronico
Avvisatore acustico
Fungo emergenza a riarmo
Protezione antischiacciamento
Predisposizione per lampeggiante e faro alogeno
Paracolpi angolari in gomma antitraccia
Segnalatore stato di carica batteria

Batteria al gel V/A 12/30
Motore Potenza W 800 Volt V 24
Autonomia operativa: circa 3 h
Controller CURTIS Recupero di energia in frenata e decelerazione
Trazione anteriore con differenziale
Carica batteria esterno in dotazione 220V 50 Hz V/A 24/12
Peso con batterie Kg 125
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

PE058B, per dimensioni e caratteristiche tecniche, è adatto per percorrere lunghe distanze, superare pendenze elevate (**fino al 17% con 100 Kg**) e passare in ambienti stretti quali corridoi e montacarichi.

Le sponde di contenimento sono realizzate con montanti in tubolare a sezione tonda senza spigoli vivi mentre il carico è contenuto da una robusta struttura in rete metallicha a maglia stretta anticaduta.
Le **sponde sono tutte sfilabili** adattandosi quindi alle singole esigenze di trasporto.

La presenza dei 4 **paracolpi in gomma antitraccia** alla base e l'**assenza di spigoli vivi** permettono agli opertori di lavorare in assoluta sicurezza.

Le 2 ruote in gomma blu alta scorrevolezza e le ruote di trazione pneumatiche (disponibili anche antiforatura) agevolano lo scorrimento sulla pavimentazione. In caso di sosta, il **freno elettro-meccanico** blocca il carrello e l'avvisatore acustico lo rende un sicuro mezzo di lavoro anche in zone a scarsa visibilità.

Il controllo del carrello avviene attraverso un pratico cruscotto posizionato nell'impugnatura di spinta dal quale l'operatore può accedere alla chiave di accensione, alle doppie farfalla di azionamento avanti/indietro, all'avvisatore acustico. Sul timone è stato posizionato il dispositivo di sicurezza antischiacciamento.

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155627
Trasporto Gratuito	Sì
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni IT
Consegna	60 giorni

Breve Descrizione

ESISTE UN MODELLO PIU' RECENTE -

CARRELLO CON RUOTE ANTI FORATURA
Nuovo Motore: 800 W

Dimensioni mm 1483x630x1150h
Portata utile in piano kg 450
Velocità massima (regolabile) km/h 5
Autonomia ore 4
2 ruote nucleo acciaio stampato penumatiche mm 260
2 Ruote nucle acciaio in gomma elastica blu alta scorrevolezza mm 150

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE