




Sollevatore 1.000 Kg ad azionamento Manuale

Immagini prodotto



Descrizione

SFH10 è un carrello robusto e resistente, perfetto per sollevare e trasportare bancali europallet 80x120 fino ad un'altezza di 1,6 m, pari al primo livello abituale di sovrapposizione dei pallet. Le forche sono rinforzate, la puleggia è in acciaio per una maggiore resistenza. La leva a 3 posizioni (sollevamento, discesa, folle) consente un'agevole operatività della macchina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cilindro con pompa ad effetto semplice.

Doppia Catena flyer BK.

Maniglie ergonomiche di spinta.

Timone lungo per una maggiore manovrabilità

Ruote con freno di stazionamento, da utilizzare nelle fasi di parcheggio o di carico scarico

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento

Manuale a pompa idraulica

Sistema guida		Accompagnamento
Portata	Q	kg 1000
Baricentro	c	mm 600
Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm 800
Passo	y	mm 1240

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm 1600
Ingombro minimo in altezza, forche abbassate	h1	mm 1980
Ingombro massimo in altezza, forche sollevate	h4	mm 1980
Altezza minima forche	h13	mm 90
Lunghezza totale	l1	mm 1570
Lunghezza motrice	l2	mm 520
Larghezza totale	b1	mm 740
Lunghezza forche	l	mm 1150
Larghezza esterna forche	b5	mm 550
Larghezza singola forca		mm 160
Spessore forche		mm 60
Luce utile tra le forche		mm 220
Raggio di volta	Wa	mm 1380
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm 2166
Altezza maniglie		mm 1200

PESI E RUOTE

Peso a vuoto		kg 220
Numero di ruote presenti (fronte/retro)		2/2
Rulli anteriori lato forche		74x70

Ruote posteriori

180x50

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	1000
Diametro Ruota in mm	180
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	Legale
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Portata kg 1000

Sollevamento mm 1600

Dimensioni mm 1570x740x1980h

Forche mm 1150x550x60

Peso Kg. 220