





# Sollevatore semovente alzata mm 2.900 ALZATA LIBERA con pedana e braccetto

## Immagini prodotto



## Descrizione

Sollevatore semovente alzata mm 2.900 Portata 1.200 Kg - ALZATA LIBERA TOTALE  
**MOTORE AC**

			<b>TNBEX 12/29AL</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>			
Portata nominale	Q	Kg	1.200

Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Pedana Uomo a Bordo
<b>DIMENSIONI</b>			
Sollevamento	h3	mm	2.820
Alzata libera normale		mm	1.490
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1.908
Lunghezza Motrice	l2	mm	758
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.946
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.276
Raggio di volta	Wa	mm	1.590
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.158
<b>PRESTAZIONI</b>			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130
Pendenza superabile con carico/senza carico			6/12
<b>TELAIO</b>			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x89

Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	650
Interasse rulli forche	b11	mm	390
<b>AZIONAMENTO</b>			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1.3
Motore sollevamento s3 15%		Kw	2,2
Controllo Marce			MOSFET
Batteria		V/Ah	24/210
<b>PESI</b>			
Peso a vuoto		Kg	910
Peso Batteria		Kg	185
<b>RADDRIZZATORE</b>			
Carica batteria		V-A	24-40

## Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853156228
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	1200
Fornito:	Completo di Batteria
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	Fuori Produzione

## Breve Descrizione

Portata Kg 1.200;

Elevazione mm 2.900;  
Alzata Libera Totale;  
Sollevamento Elettrico con Joystick;  
Movimentazione elettrica con controllo sul timone;  
Cassone batteria Corazzata;  
Pedana uomo a bordo richiudibile;  
Protezioni laterali richiudibili.