




Carrello Pianale in Acciaio Inox AISI 304

Immagini prodotto



Descrizione

Pianale in Lamiera Spessore 12/10 con chassy portante in tubolare

Manico di spinta in tubolare tondo con 3 traverse di contenimento

Dimensioni totali mm 500x865x930h

Dimensione piano mm 500x800

4 ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini. Ø125

Montata su supporti zincati, 2 con supporto fisso 2 con supporto girevole

Supporti ruote imbullonati alla struttra attraverso contropiastre saldate allo chassy

Peso Kg. 22

Portata Kg. 300

cod	A	B	C	D	E	F	Portata	Peso
CRM042INOX	800	65	500	930	190	65	300 kg	15kg

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853152107
Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	125
Paese di Produzione	Italia
Colore	INOX
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	30 giorni

Opzioni aggiuntive

Ruote	2 fisse 2 girevoli
	4 girevoli
	2 fisse 2 girevoli con freno
	4 girevoli 2 con freno
Paracolpi	2 paracolpi in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi in gomma grigia antitraccia
Antirombo	Applicazione antivibrante

Breve Descrizione

Carrello con piattaforma di carico di dimensioni medie 500x800 mm con piano in lamiera spessore 12/10 per carichi medio pesanti fino a 300 kg

Costruzione in acciaio inox AISI304 con elevata protezione anticorrosione. Idoneo per gli ambienti umidi e con rigidi requisiti igienici , come quelli dell'industria alimentare

Movimentazione su 4 ruote con nucleo in poliammide nero (nylon 6) e rivestimento in gomma elastica antitraccia grigia con rullini Ø125 (ruote montate su supporti zincati, supporti inox su richiesta)