Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Ruota Elastic d. 250x50 - Solo Ruota

Immagini prodotto

Descrizione

- Ruote con nucleo in lega di alluminio pressofuso colore RAL9006 e rivestimento in gomma elastica nera.
- Ruote con eccellente elasticità che garantisce l'agevole superamento degli ostacoli
- Volvenza su cuscinetti a sfera

- Alta scorrevolezza – bassa resistenza alla rotazione
- Buono smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità
- Durezza SHORE A 70 ± 5
- Montaggio su supporti di serie media (serie pesante o elettrosaldata possono essere richiesti)
- Temperatura di impiego da – 10° C a +60° C, senza subire alterazioni significative
- Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
- Applicazioni consigliate carrelli a movimentazione manuale e meccanica per carichi elevati fino a 5 km/h ; transpallet manuali; cassonetti raccolta rifiuti

Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Diametro Ruota (mm)	250
Diametro Ruota in mm	250
Diametro Foro Ruota (mm)	25
Lunghezza Mozzo (mm)	60
Fascia (mm)	50
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	3,5
Portata Ruota (kg)	525

Breve Descrizione

Ruota alta portata con anello in gomma elastica vulcanizzato sopra un nucleo di alluminio pressofuso
Completa di n° 2 cuscinetti a sfere schermati tipo Z6204ZZN
Bassa forza di spinta; elevata facilità di manovra.
Bassa durezza dell'anello in gomma elastica, ma ottima resistenza all'usura
Portata Dinamica Kg: 525