




Carrello a doppia impugnatura

Immagini prodotto



Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore.

Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più ingombranti.

2 ruote gomma piena Ø 200

Dimensioni mm 600x1250

Pala di carico mm 420x220

Peso Kg. 19

Portata Kg. 250

Alette per proteggere le ruote

Impugnatura ergonomica

Manopole in gomma atossica

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853150905
Trasporto Gratuito	Sì
Manopole	Gomma Nera Atossica
Dimensioni Pala (mm)	420x220
Diametro Ruota in mm	200
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	30 giorni

Breve Descrizione

2 ruote gomma piena Ø 200

Dimensioni mm 600x1250

Portata Kg. 25

Certificazione: CE