



Ruota Elastic d. 100X40 - Solo Ruota

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruote con nucleo in lega di alluminio pressofuso colore RAL9006 e rivestimento in gomma elastica nera.

- Ruote con eccellente elasticità che garantisce l'agevole superamento degli ostacoli
- Volenza su cuscinetti a sfera
- Alta scorrevolezza – bassa resistenza alla rotazione
- Buono smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità
- Durezza SHORE A 70 ± 5
- Montaggio su supporti di serie media (serie pesante o elettrosaldata possono essere richiesti)
- Temperatura di impiego da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$, senza subire alterazioni significative
- Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
- Applicazioni consigliate carrelli a movimentazione manuale e meccanica per carichi elevati fino a 5 km/h ; transpallet manuali; cassonetti raccolta rifiuti

Informazioni Aggiuntive

Consegna	7 giorni
Colore	NERO
Diametro Ruota (mm)	100
Diametro Ruota in mm	100
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Lunghezza Mozzo (mm)	40
Fascia (mm)	40
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	0.52
Portata Ruota (kg)	150
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruota con anello in gomma elastica vulcanizzato su nucleo in alluminio pressofuso

Volvenza su cuscinetti a sfera

Portata Dinamica Kg: 150