



Ruota d. 80X36 - Supporto Fisso - Serie pesante - Portata 150 kg

Immagini prodotto



Descrizione

- Ruota composta da anello in gomma elastica blu, antitraccia e mozzo in poliammide nero ad alta resistenza
- Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità
- Durezza SHORE A 68 ± 3
- Volenza del mozzo su gabbia a rulli
- Montaggio su supporti di serie pesante zincati
- Temperatura di impiego da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, senza subire alterazioni significative
- Indicate anche per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi.
- Applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali,

- casce per il trasporto di strumenti musicali.
- Velocità massima 4 km/h

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Colore	BLU
Diametro Ruota (mm)	80
Diametro Ruota in mm	80
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Lunghezza Mozzo (mm)	40
Fascia (mm)	36
Supporto	Fisso a Piastra
Altezza supporto (mm)	112
Dimensioni piastra (mm)	100x85
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	---
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	----
Peso	0.9
Portata Ruota (kg)	150
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruote gomma blu d. 80 serie pesante fisso.

Portata 150 kg su una ruota di diametro contenuto (80) con altezza compreso supporto di soli 112 mm