Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

# Ruota Ghisa Poliuretano d.200x50 - Supporto Rotante Elettrosaldato

## Immagini prodotto

## Descrizione

- Ruota con un nucleo in ghisa meccanica di ottima qualità, atto a sopportare elevati carichi e con una verniciatura di colore grigio a protezione dalla ruggine.
  Il nucleo è rivestito di poliuretano colato di colore arancio con durezza 95 SHORE A in grado di resistere a temperature da – 30° C a + 80° C
- Supporto elettrosaldato a piastra girevole zincato con movimento della parte rotante su corona di sfere.

- Prodotto con eccellenti prestazioni e garanzia di durata nel tempo, in caso di impieghi con carichi gravosi. Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza.
- La ruota, dato il modulo di compressione relativamente elevato del poliuretano, può sopportare carichi gravosi garantendo una notevole scorrevolezza e una completa protezione dei pavimenti. Grazie all'alta qualità del rivestimento, anche dopo diversi anni, la ruota conserva quasi inalterate le caratteristiche fisiche del poliuretano.
- Applicazioni consigliate:  carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
- Pavimentazione: industriale compatta, cemento e resine, piastrelle
- Resiste ai grassi e a molti olii (vegetali, minerali, ecc.) e altri prodotti chimici quali: acido solforico diluito, acido tartarico, tannico e soluzioni dei comuni sali in commercio
  Velocità massima : 5 km/h

## Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|---|
| Consegna | 7 giorni |
| Diametro Ruota (mm) | 200 |
| Diametro Ruota in mm | 200 |
| Diametro Foro Ruota (mm) | 20 |
| Lunghezza Mozzo (mm) | 50 |
| Fascia (mm) | 50 |
| Supporto | Girevole a Piastra |
| Altezza supporto (mm) | 250 |
| Dimensioni piastra (mm) | 135x110 |
| Interasse fori (mm) | 105x80 |
| Diametro foro piastra (mm) | 12,5 |
| Disassamento (mm) | 46 |
| Portata Ruota (kg) | 1000 |

## Breve Descrizione

Ruota in ghisa con anello in poliuretano montata su supporto a piastra girevole elettrosaldata Ø 200 per altissime portate

Portata kg 1000