




Carrello contenitore **BIG** verniciato con piano in lamiera e 3 sponde in rete

Immagini prodotto



Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) pneumatiche Ø260
Dimensioni totali di ingombro mm 800x1340x1655 h
Dimensioni utili mm 770x1150x1320h
Peso Kg 70
Portata Kg 400
Maglia 100x100
Piano in lamiera 20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE



CONFORME NORME CE

Optional su richiesta:

Pianetto in rete agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Quarta sponda

*fornito smontato

	A	B	C	D	E
078V	1200	80	800	1665	345

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Diametro Ruota in mm	260
Paese di Produzione	Italia
Colore	GRIGO RAL 9006
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Consegna	7 giorni

Opzioni aggiuntive

Composizione ruote (standard 2 fisse 2 girevoli)	4 GIREVOLI
	4 GIREVOLI, 2 CON FRENO
	2 FISSE 2 GIREVOLI CON FRENO
Paracolpi	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
Antirombo	Applicazione antivibrante su 1 piano
Ruote antiforatura	Ruote antiforatura

Breve Descrizione

CRM.078V è indicato in tutte le situazioni dove l'alta capacità di carico, scorrevolezza e capacità di superare ostacoli sono indispensabili. Le ruote pneumatiche d. 260 mm sono indicate a superare ostacoli e viaggiare su terreno irregolare e sterrato.

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) pneumatiche Ø260

Dimensioni utili mm 775x1150x1320h

Portata Kg 400

*fornito smontato