



Mini Sollevatore Asservitore Grande Alzata con Ruote Girevoli

Immagini prodotto





Descrizione

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare il carico fino a 120 Kg e a 1200 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Ruote posteriori in nylon bianco mm 100x25 con scorrimento su boccola, montate su supporto girevole, 1 dotata di freno stazionamento

Ruote anteriori in nylon bianco montate su supporto girevole mm 50

Sollevamento mm 1200

Dimensione mm 570x650x1550h

Altezza minima a riposo mm 135

Piastra mm 380x430

Portata Kg.120

Peso Kg. 39

Spessore Piastra mm 60/10

2 nervature irrigidimento piastra, bordo di contenimento anteriore mm 25

Forche stabilizzatrici in piatto da 40x10 con rastrematura esterna per facilitare il carico delle ceste

Fissaggio cavo castello con sigilli e doppio capocorda di sicurezza

Argano Al.Ko Plus omologato con frizione automatica. Inserimento capicorda antisfilamento cavo nei supporti argano

Pre-Regolazione frizione argano con inserimento blocco filetti serraggio e ceralacca di controllo

Messa in sicurezza cavo fune con lamiera di copertura

Occhiello ferma cavo antiscarrucolamento del cavo

Sistema visivo di allerta raggiungimento fine corsa

Leva richiudibile, copertura ingranaggi

Verniciatura a polveri acriliche essiccate a forno

CONFORME NORME CE

Fornito completo di:

- libretto uso e manutenzione

- dichiarazione conformità CE rilasciata dal produttore

- marcatura CE

- adesivo indicante i dati macchina, matricola, portata, utilizzo argano, richiami visivi

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853157034
Trasporto Gratuito	Sì
Dimensioni Pala (mm)	370x430
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	25 giorni

Breve Descrizione

4 Ruote in nylon montate su supporto girevole, 1 dotata di freno stazionamento

Sollevamento mm 1200

Dimensione mm 570x650x1550h

Piastra mm 380x430

Portata Kg.120

Struttura Verniciata

CONFORME NORME CE