Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello per bombole 40 o 50 lt Trasformabile con maniglione

Immagini prodotto

Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.
Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento e cemento resinato o pavimentazioni con poco sconesse o disomogenee.

Scheda tecnica carrello per bombole

2 ruote gomma piena, durezza 82±4 Sh.A Ø 200.
2 ruote girevoli in gomma piena su snodo Ø 125.
Ruote con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.
Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.
Dimensioni mm 735x450x1335h
Dimensioni carrello Trasformato mm 735x1210x1000h
Altezza cerchi bombole mm 940
Circonferenza cerchio Ø 230
Pala di carico mm 580x200
Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h
Peso Kg. 23
Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Conformità CE e sicurezza del carrello trasformabile

Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.
Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.
Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomicità e sicurezza negli spostamenti.
Struttura robusta e interamente saldata.
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853157164
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Colore	BLU RAL 5015
Diametro Ruota in mm	200
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombole	2

Opzioni aggiuntive

Opzionale	Ruote con Freno
	Piastra Taglia Fuoco

Breve Descrizione

Per bombole Ø230
2 ruote gomma piena Ø 200
2 ruote girevoli gomma piena su snodo Ø125
Dimensioni mm 735x450x1335h

Catenella verniciata rossa
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE