Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Carrello per Bombole Saldatura da 40 o 50 lt con maniglione

Immagini prodotto



Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.
Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento e cemento resinato o pavimentazioni con poco sconesse o disomogenee.
2 ruote gomma piena, durezza 82±4 Sh.A Ø 200
Ruote con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.
Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.
Dimensioni mm 735x450x1335h
Altezza cerchi bombole mm 940
Circonferenza cerchio Ø 230
Pala di carico mm 580x200
Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h
Peso Kg. 19
Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.
Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.
Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomicità e sicurezza negli spostamenti.
Struttura robusta e interamente saldata.
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853157157
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Colore	BLU RAL 5015
Diametro Ruota in mm	200
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombole	2

Opzioni aggiuntive

Opzionale	Piastra Tagliafuoco

Breve Descrizione

Per bombole Ø230
2 ruote gomma piena Ø 200
Dimensioni mm 735x450x1335h
Catenella verniciata rossa
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE