



Sollevatore Contrappesato per sollevamento a sbalzo 1200 mm con piastra

Immagini prodotto



Descrizione

L'assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all'area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello.

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Sollevamento	mm 1200
Portata	kg 100
Lunghezza totale	mm 1060
Larghezza totale	mm 550
Altezza ingombro minimo	mm 1610
Altezza ingombro massimo	mm 1610
Lunghezza Forche	mm 650
Larghezza singola forca	mm 80
Larghezza esterna Forche	mm 360
Spessore Forche	mm 20
Luce utile	mm 200
Raggio di volta Wa	mm 500
Ruote posteriori	Ø 150x45
Ruote anteriori	Ø 80x40
Peso	kg 260

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853154835
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni IT
Consegna	25 giorni

Breve Descrizione

2 ruote posteriori in Nylon/adiprene Ø 150 e 2 rulli anteriori in adiprene Ø 80

Dimensioni mm 1060x550x1970

Elevazione mm 1200

Portata Kg 100

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.