Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Pianale Elettro-assistito con ruote in poliuretano - Capacità di carico 500 Kg

Immagini prodotto



Descrizione

Nuovo Motore Ancora più potente: 800 W

Il pianale elettro assistito PE500B-02 è dotato di un motore 24 V, 500 Watt alimentato da 2 batterie da 12 Volt, consentendo un autonomia di lavoro di 4 ore prima della ricarica.
Il pianale è dotato di chiave di accensione e indicatore di carica della batteria di farfalle di controllo della velocità che può raggiungere i 4 km all'ora e può procedere sia in avanti che in retromarcia.

Dimensioni: (LxPxh) mm 1483x630x1.112;
Piano di carico (LxP) mm 1140x620;
Portata utile 500 Kg in piano;
Distanza interna ruote frontali mm 550
Misura esterna ruote frontali mm 670

Distanza interna ruote gomma blu mm 365
Misura esterna ruote gomma blu mm 540
Altezza motore da terra mm 60
Altezza vano batterie mm 150
Velocità massima 5 Km/h (regolabile);
Autonomia 4 ore;
Pendenza superabile 20%;
Grado di protezione IP54
Telaio tubolare in acciaio verniciato;
Pianale di carico in acciaio ricoperto con gomma antiscivolo;
Gommatura
2 ruote frontali riempite poliuretano mm 260
2 ruote gomma blu nucleo poliammide alta scorrevolezza mm 150
Marcia avanti/indietro;
Freno elettronico;
Avvisatore acustico;
Segnalatore stato di carca batteria;
Batteria da Tazione al gel V/A 12/30;
Autonomia di operatività circa 4 h
Motore 24V 800W;
Controller CURTIS con configurazione di potenza ponte H;
Trazione anteriore con differenziale;
Peso con batterie 98 Kg;
Carica batteria esterno 220V/50 Hz- V/A 24/12 in dotazione;
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE;
Certificazioni: CE

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	500
Diametro Ruota in mm	125, 260
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	60 giorni

Breve Descrizione

2 ruote frontali riempite poliuretano mm 260
2 ruote gomma blu nucleo poliammide alta scorrevolezza mm 150
Dimensioni: (LxPxh) mm 1483x630x1.112;
Piano di carico (LxP) mm 1140 x 620
Portata utile 500 Kg in piano;
Velocità massima 5 Km/h (regolabile);
Autonomia 4 ore;
Batteria del Tipo Trazione
Freno elettronico.

CERTIFICAZIONE CE