



## Copriroll isolante per movimentazioni di media durata

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

Copertura per roll container di facile applicazione progettata per l'isolamento termico delle merci durante la loro movimentazione interna ai siti produttivi, di distribuzione o commerciali.

La gamma dei copri carrello, comprende 4 prodotti caratterizzati da un numero variabile di CAMERE ISOLANTI e di STRATI protettivi. A un numero maggiore di camere isolanti e strati protettivi corrispondono ovviamente maggiore efficacia termoisolante e robustezza della copertura.

ALASKA 2 è stato progettato per garantire una buona efficacia isolante pur in una struttura mono-camera: il risultato è una copertura più sottile e maneggevole, caratterizzata anche da un costo più ridotto. Le sue caratteristiche lo rendono un prodotto ideale per stoccaggi di breve/media durata.

Le superfici riflettenti (interna ed esterna) e la camera isolante gli conferiscono lo stesso grado di protezione dagli shock termici, sia in caso di temperature eccessivamente elevate che troppo rigide.

## Copertura utilizzabile all'esterno

Impermeabile, la sua superficie esterna riflettente in PET metallizzato consente di proteggere la merce in caso di esposizione diretta ai raggi solari.

## Impilabile

Non subendo alterazioni dovute allo schiacciamento, Siberia può essere impilato senza problemi.

### **Componenti (triplo strato di isolamento):**

Superficie interna ed esterna PET Met. + rete VTR + PLT

Imbottiture: PE espanso cellule chiuse

Nastri di bordatura: fibra di PES

Fili cuciture: fibra di PES

### **Caratteristiche meccaniche :**

Resistenza allo strappo Kg. 40

Resistenza alla lacerazione Kg. 15

Conduttività termica W/Mk 0,044

Peso Gr/Mq 315

Intervallo termico d'utilizzo °C -30 / +60

**Peso prodotto finito : Gr. 2.280**

**Chiusura con cerniera singola**

Targa portadocumenti

MANUTENZIONE : Passare le superfici con sapone neutro e risciacquare con acqua fredda (30°C)



## Informazioni Aggiuntive

---

Paese di Produzione	Italia
Certificazione	TUV
Garanzia	1 Anno
Consegna	10 giorni

## Breve Descrizione

---

Copriroll isolante di misure 70x80x175. Protezione di breve durata con stratificazione media