Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Transpallet elettrico 2000 kg per applicazioni pesanti

Immagini prodotto

Descrizione

- Transpallet adatto al trasporto di carichi pesanti su superfici liscie e pavimentate
- Prestazioni, affidabilità e velocità elevate grazie alla potente tecnologia AC trifase
- Ridotte emissioni di rumore e contenuto surriscaldamento della motaruota
- Batteria di trazione di fabbricazione europea, con 12 elementi DIN, per lunga autnomia e durata
- Tecnologia AC, che consente di sfruttare meglio la potenza del motore, di avere un'autonomia maggiore e ridurre i costi di manutenzione. La struttura più semplice del motore incrementà l'affidabilità del sistema

- Timone ergonomico integrato in tecnopolimero, con acceleratore, controlli per il sollevamento / abbassamento forche, pulsante di emergenza, clacson, pulsante tartaruga, contaore, indicatore di carica batteria
- **Pulsante tartaruga**: consente la movimentazione con il timone in posizione verticale. La velocità viene autolimitata anche se si agisce sull'acceleratore
- Velocità massima di traslazione autolimitata in base all'angolazione del timone, faclitando l'uso e la sicurezza della macchina
- Scompartimento batterie, con coperchio incernierato, per le batterie di trazione da 24V / 210Ah
- I motori di sollevamento e trazione lavorano entrambi ad una tensione di 24V. L'assemblaggio verticale oltre a consentire un accesso più rapido a tutte le parti riduce al minimo l'ingombro del telaio e la complessità del cablaggio.
- Forche solide e robuste che ganatiscono un ingresso / uscita facile e senza sforzo dal pallet
- **Facile manutenzione:** Rimuovendo la robusta copertura si accede ai sistemi elettrici e idraulici, così come alla motoruota e alle ruote stabilizzatric

1	**GENERALI**			
1.1	PROPULSIONE			ELETTRICO
1.2	SOLLEVAMENTO			ELETTRICO
1.3	SISTEMA DI GUIDA			ACCOMPAGNAMENTO
1.5	PORTATA	Q	kg	2000
1.6	BARICENTRO	c	mm	600
1.8	DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA	x	mm	982
1.9	PASSO	y	mm	1418
2	**PESI**			
2.1	MASSA IN SERVIZIO		kg	345
2.1	MASSA IN SERVIZIO CON BATTERIA		kg	535
2.2	CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE		kg	955/1580
2.3	CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE		kg	430/105
3	**TELAIO / RUOTE**			
3.1	MOTORUOTA			Poliuretano
	RUOTE STABILIZZATRICI			Poliuretano
	RULLI FORCHE			Poliuretano
3.2	DIMENSIONI MOTORUOTA (ø X larghezza)		mm	230x75
3.3	DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza)		mm	85x70
3.4	DIMENSIONI RUOTE LATERALI (ø X larghezza)		mm	85x48
3.5	NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE			1x+2/4
3.5	CARREGGIATA ANTERIORE	b_{10}	mm	498
3.6	CARREGGIATE POSTERIORE	b_{11}	mm	370
4	**DIMENSIONI**			

4.4	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	h_3	mm	120
4.9	ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX	h_{14}	mm	715/1200
4.15	ALTEZZA FORCHE ABBASSATE	h_{13}	mm	85
4.19	LUNGHEZZA TOTALE	l_1	mm	1748
4.20	LUNGHEZZA UNITA' MOTRICE	l_2	mm	598
4.21	LARGHEZZA TOTALE	b_1	mm	710
4.22	DIMENSIONI FORCHE	s/e/l	mm	55/170/1150
4.25	LARGHEZZA FORCHE	b_5	mm	540
4.32	LUCE LIBERA A META PASSO	m_2	mm	30
4.34	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE	Ast	mm	2251
4.35	RAGGIO DI VOLTA	Wa	mm	1595
5	**PRESTAZIONI**			
5.1	VELOCITA' DI TRASLAZION CON CARICO / SENZA CARICO		km/h	5.6 / 6
5.2	VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.051 / 0.06
5.3	VELOCITA' DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.032 / 0.039
5.8	PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO		%	8 / 16
5.10	FRENO DI SERVIZIO			ELETTRICO
6	**MOTORI**			
6.1	POTENZA MOTORE DI TRAZIONE		kW	1.1
6.2	POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO		kW	0.84
	BATTERIA			TRAZIONE C5
6.4	TENSIONE BATTERIA		V	24
6.4	CAPACITA' NOMINALE BATTERIA		Ah	210
6.4	MASSA BATTERIA MIN		Kg	190
6.5	MASSA BATTERIA MAX		Kg	190
8.4	RUMOROSITA' ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE		dB(A)	74

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	2000
Paese di Produzione	Italia
Colore	VERDE
Fornito:	Completo Batteria e Carica Batteria
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

Transpallet elettrico per applicazioni pesanti (heavy duty), ideale per il trasporto sulle brevi distanze. Soluzione ideale per magazzini, camion e per un uso prolungato su più turni