



Sollevatore Contrappesato per sollevamento a sbalzo 1200 mm con piastra

Immagini prodotto



Descrizione

L'assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all'area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello.

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Sollevamento	mm 1200
Portata	kg 100
Dimensioni piastra	mm 600x380
Altezza minima piastra	mm 20
Lunghezza corpo macchina	mm 600
Lunghezza totale	mm 1200
Larghezza totale	mm 550
Altezza ingombro minimo	mm 1600
Altezza ingombro massimo	mm 1600
Raggio di volta Wa	mm 550
Ruote posteriori	Ø 150x45
Ruote anteriori	Ø 80x40
Carreggiata anteriore	mm 460
Carreggiata posteriore	mm 430
Peso	kg 260

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853158055
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Paese di Produzione	Italia
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni IT
Consegna	25 giorni

Breve Descrizione

Sollevatore contrappesato di portata 100 kg e sollevamento 1200 mm che consente all'utilizzatore di avvicinarsi e servire scaffalature prive alla base dello spazio necessario per il passaggio delle gambe stabilizzatrici