



## Ruota Elastic d. 180x50 - Solo Ruota

### Immagini prodotto



### Descrizione

- Ruote con nucleo in lega di alluminio pressofuso colore RAL9006 e rivestimento in gomma elastica nera.
- Ruote con eccellente elasticità che garantisce l'agevole superamento degli ostacoli
- Volenza su cuscinetti a sfera

- Alta scorrevolezza – bassa resistenza alla rotazione
- Buono smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità
- Durezza SHORE A 70 ± 5
- Montaggio su supporti di serie media (serie pesante o elettrosaldata possono essere richiesti)
- Temperatura di impiego da – 10° C a +60° C, senza subire alterazioni significative
- Resistenti agli urti e alla corrosione, assorbono le vibrazioni.
- Applicazioni consigliate carrelli a movimentazione manuale e meccanica per carichi elevati fino a 5 km/h ; transpallet manuali; cassonetti raccolta rifiuti

## Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Colore	NERO
Diametro Ruota (mm)	180
Diametro Ruota in mm	180
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	60
Fascia (mm)	50
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Portata Ruota (kg)	350
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Ruota con anello in gomma elastica vulcanizzato su nucleo in alluminio pressofuso

Volvenza su cuscinetti a sfera

Completa di n° 2 cuscinetti a sfere schermati

Portata Dinamica Kg: 350