

Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



# LX12 Sollevatore Semovente 1.200 kg - Uso Intensivo

## Immagini prodotto





#### **Descrizione**

- Sollevatore semovente robusto e affidabile adatto a carichi di 1200 kg
- Idoneo ad un uso quotidiano ad alta intensità (centri logistici di smistamento, terminali, sedi produttive, aree manifatturiere).
- Dotato di controller ZAPI (tecnologia AC) per un'autonomia maggiore, costi di manutenzione ridotti. La struttura più semplice del motore e l'assenza di spazzole rende più semplice e affidabile il sistema
- Ideale per applicazioni light duty con uso non continuativo
- Timone ergonomico integrato (acceleratore, controllo forche, emergenza timone, clacson, pulsante tartaruga, indicatore di carica batteria)
- Tasto tartaruga: consente di utilizzare il sollevatore in spazi ristretti, spostandosi con il timone in

verticale. Quando la funzione tartaruga è attiva anche agendo sui controlli dell'accelleratore la velocità è limitata.

- Alta manovrabilità: larghezza totale 800 mm pari all'europallet. Consente di alvorare anche in spazi ristretti, incrementando la manovrabilità e riducendo il raggio di curvatura
- **Buona visibilità:** montante largo e posizione centrale del timone consentono all'operatore di aver buona visibilità
- Batterie di trazione: possibilità di installazione di batterie corrazzate a 225 o 300 Ah
- Carter in ABS portadocumenti, facilmente rimovibile. Smontando il carter si può accedere al timone, all'albero e alla motoruota senza sollevare la macchina

1	GENERALI			LX 12/16	LX 12/29
1.1	PROPULSIONE			ELETT	RICO
1.2	SISTEMA DI GUIDA			ACCOMPAG	SNAMENTO
1.3	PORTATA	Q	kg	1200	
1.4	BARICENTRO	С	mm	600	600
1.5	DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA	Х	mm	780	780
1.6	PASSO	у	mm	1373	1373
2	PESI				
2.1	MASSA IN SERVIZIO		kg	808	856
2.2	CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE		kg	769/1199	803/1253
2.3	CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE		kg	220/548	244/612
3	TELAIO / RUOTE				
3.1	MOTORUOTA			Gomma	Gomma
	RUOTE STABILIZZATRICI			Poliuretano	Poliuretano
	RULLI FORCHE			Poliuretano	Poliuretano
3.2	DIMENSIONE MOTORUOTA (ø X larghezza)		mm	250X76	250x76
3.3	DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza)		mm	82x70	82x70
3.4	DIMENSIONI LATERALI (ø X larghezza)		mm	100X38	100x38
3.5	NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE			1x+2/2	1x+2/2
3.5	CARREGGIATA ANTERIORE	b <sub>10</sub>	mm	586	586
3.6	CARREGGIATE POSTERIORE	b <sub>11</sub>	mm	410	410
4	DIMENSIONI				
4.2	ALTEZZA MONTANTE CHIUSO	$h_1$	mm	1965	1988
4.4	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	h <sub>3</sub>	mm	1510	2810
4.5	ALTEZZA TOTALE MONTANTE SFILATO	h4	mm	1965	3390
4.9	ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX	h <sub>14</sub>	mm	990/1390	990/1390
4.15	ALTEZZA FORCHE ABBASSATE	h <sub>13</sub>	mm	90	90
4.19	LUNGHEZZA TOTALE	I <sub>1</sub>	mm	1920	1920
4.20	LUNGHEZZA UNITA' MOTRICE	l <sub>2</sub>	mm	765	770

4.21	LARGHEZZA TOTALE	b <sub>1</sub>	mm	800	800
4.22	DIMENSIONI FORCHE	s/e/l	mm	70/150/1150	70/150/1150
4.24	LARGHEZZA FRONTALE FORCHE	b <sub>3</sub>	mm	650	650
4.25	LARGHEZZA FORCHE	b <sub>5</sub>	mm	560	560
4.32	LUCE LIBERA A META' PASSO	$m_2$	mm	20	20
4.34	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE	Ast	mm	2330	2330
	CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 1000X1200 LONGITUDINALMENTE	Ast	mm	2450	2450
4.35	RAGGIO DI VOLTA	Wa	mm	1550	1670
5	PRESTAZIONI				
5.1	VELOCITA' DI TRASLAZIONE CON CARICO / SENZA CARICO		km/h	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
5.2	VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.16 / 0.29	0.16 / 0.29
5.3	VELOCITA' DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO		m/s	0.27 / 0.21	0.27 / 0.21
5.8	PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO		%	5 / 10	5/10
5.10	FRENO DI SERVIZIO			ELETTRICO	ELETTRICO
6	MOTORI ELETTRICI				
6.1	POTENZA MOTORE DI TRAZIONE		kW	1.2	1.2
6.2	POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO		kW	2.2	2.2
6.4	TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE BATTERIA		V/Ah	24/225	24/225
6.5	MASSA BATTERIA		kg	270	270
6.6	CONSUMO BATTERIA SECONDO CICLO VDI		Kw/h	1.08	1.08
8.4	RUMOROSITA' ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE		dB(A)	67	67

## Informazioni Aggiuntive

## **Product Options**

## Scegli Macchina



Stoccatore semovente per utilizzo intensivo, portata 1200 kg alzata 1600

Elevatore semovente con portata 1200 e alzata 1600 mm



Stoccatore semovente per utilizzo intensivo, portata 1200 kg alzata 2900

Elvatore semovente con portata 1200 e alzata 2900 mm

### Scegli la Batteria



#### **BATTERIA 225 Ah**

Batteria 225 Ah



#### **BATTERIA 300 Ah**

Batteria 300 Ah

## Scegli Carica Batteria



# CARICA BATTERIA 25 A - PER SERIE LX CON BATTERIA 225 Ah

Carica Batteria 25 A



# CARICA BATTERIA 35 A - PER SERIE LX CON BATTERIA 300

Carica Batteria 35 A

## Vuoi la Pedana Operatore?



## Pedana Operatore LX 12

Pedana Trasposto Operatore per LX 12

## **Breve Descrizione**

Elvatore semovente con portata 1200

Idone ad Uso Intensivo

Configurabile nell'altezza di sollevamento e nella capacità della batteria