



Ruota Elastic d. 160x50 - Solo Ruota

Immagini prodotto



Descrizione

Ruota Gomma Elastica Nera - Disco Alluminio iniettato

Alta scorrevolezza e grande resistenza all'usura, agli urti e alle vibrazioni.

Resistenza ridotta alla rotazione.

Insensibili alla corrosione. Grande resistenza chimica ad alcool, sali e sostanze granulari.

Mozzo con cuscinetti a sfere foro d. 20 mm (inclusi).
Temperature di utilizzo: da -40 a +80°C.

Informazioni Aggiuntive

Consegna	poche ore
Diametro Ruota (mm)	160
Diametro Ruota in mm	160
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	60
Fascia (mm)	50
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Portata Ruota (kg)	330
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Portata Dinamica Kg: 330