



Vasca di raccolta olii con paratie salvaschizzi

Immagini prodotto



Descrizione

Vasca idonea per lo stoccaggio di sicurezza di fusti contenenti :

- residui di lavorazione
- solventi
- altri materiali che potrebbero risultare di difficile gestione per l'alto grado di pericolosità

Idonea PER STOCCAGGIO di 4 fusti da 200 lt su grigliato o su pallet 80x120

COSTRUZIONE:

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali.

Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna.

Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.

Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliesteri (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L 229 e successive modifiche.

Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata

VOLUME DI RACCOLTA

Volume di raccolta a norma di legge.: normativa di riferimento DM 18.05.1995: le singole unità di deposito devono essere realizzate in struttura impermeabile e incombustibilee con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.

Volume di raccolta (l)	330
Capacità di stoccaggio	Fusti da 200 litri: 4
Grigliato	zincato
Versione	inforcabile
Materiale	Acciaio
Larghezza esterna (mm)	1340
Profondità esterna (mm)	1250
Altezza esterna (mm)	1072
Finitura superficie	verniciatura a polveri
Colore	verde
Peso (kg)	.

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Colore	VERDE
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	Legale
Consegna	30 giorni

Breve Descrizione

Vasca di raccolta per 4 fusti metallici da 220 lt dotata di paratie per garantire protezione da eventuali schizzi che possono verificarsi durante le operazioni di spillatura dei fusti.

Dimensioni esterne: 1340x1250x1072 mm

Girgliato vasca posto a 300 mm

Adatta per fusti di residui e scarti di lavorazione

Previene lo sversamento di liquidi nel suolo e l'inquinamento delle falde acquifere