Per maggiori informazioni
Tel +39 030 3583367
mail info@carrelli.it

carrelli.it S.r.l.
Via Padania, 44
25020 Castel Mella -BS-
PIVA 02654570981

Ruota gomma anticalore d. 200X50 supporto girevole

Immagini prodotto

Descrizione

Ruota gomma anticalore flangia in lamiera d'acciaio, mozzo su cuscinetti a rulli supporto girevole.
Temperatura d'esercizio -20° C +250° C

Informazioni Aggiuntive

Consegna	15 giorni
Diametro Ruota (mm)	200
Diametro Esterno Ruota	200
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	50
Supporto	Girevole a Piastra
Altezza supporto (mm)	230
Dimensioni piastra (mm)	110x135
Interasse fori (mm)	105x80
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	44
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	0.6
Portata Ruota (kg)	200
Consigliata per:	Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Portata 200 kg