





Sollevatore semovente alzata mm 2.900 ALZATA LIBERA con pedana e braccetto

Immagini prodotto



Descrizione

Sollevatore semovente alzata mm 2.900 Portata 1.200 Kg - ALZATA LIBERA TOTALE
MOTORE AC

| | | | |
|------------------------|---|----|----------------------|
| | | | TNBEX 12/29AL |
| CARATTERISTICHE | | | |
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |

| | | | |
|---|-----|------|---------------------|
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | | | Pedana Uomo a Bordo |
| DIMENSIONI | | | |
| Sollevamento | h3 | mm | 2.820 |
| Alzata libera normale | | mm | 1.490 |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1.908 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 758 |
| Larghezza | b1 | mm | 890 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.946 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 3.276 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.590 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.158 |
| PRESTAZIONI | | | |
| Traslazione con carico/senza carico | | Km/h | 5.2/5.5 |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | | mm/s | 110/170 |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 120/130 |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | | | 6/12 |
| TELAIO | | | |
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | | nr | 2+1M/4 |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | | mm Ø | 150x54 |
| Ruota Motrice | | mm Ø | 252x89 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|------|--------|
| Rulli anteriori Nylon | | mm Ø | 80x70 |
| Passo | y | mm | 1.278 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 650 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
| AZIONAMENTO | | | |
| Motore Trazione s2 60min | | Kw | 1.3 |
| Motore sollevamento s3 15% | | Kw | 2,2 |
| Controllo Marce | | | MOSFET |
| Batteria | | V/Ah | 24/210 |
| PESI | | | |
| Peso a vuoto | | Kg | 910 |
| Peso Batteria | | Kg | 185 |
| RADDRIZZATORE | | | |
| Carica batteria | | V-A | 24-40 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|--------------------|----------------------|
| EAN13 | 8053853156228 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Portata Dichiarata | 1200 |
| Colore | 5015 |
| Fornito | Completo di Batteria |
| Certificazione | CE |
| Garanzia | 1 Anno |
| Consegna | Fuori Produzione |

Breve Descrizione

Portata Kg 1.200;

Elevazione mm 2.900;

Alzata Libera Totale;

Sollevamento Elettrico con Joystick;

Movimentazione elettrica con controllo sul timone;

Cassone batteria Corazzata;

Pedana uomo a bordo richiudibile;

Protezioni laterali richiudibili.