




Piattaforma Elevatrice Carrellata 300 kg piano 815x500

Immagini prodotto



Descrizione

La piattaforma carrellata è progettata per essere spinta, tirata o sterzata manualmente da un operatore a piedi su una superficie liscia, orizzontale e compatta.

Il carico può essere sollevato mediante pedale mentre la discesa può essere controllata manualmente tirando o rilasciando la leva posizionata sul timone. L'abbassamento avviene senza scatti.

La piattaforma può essere utilizzata come postazione di lavoro per semplificare l'attività lavorativa di operai e magazzinieri che potranno procedere allo scarico senza chinarsi e compiere sforzi con la schiena; la pompa consente il sollevamento e l'arresto della piattaforma all'altezza desiderata entro il range di sollevamento massimo

Durante le operazioni di carico e scarico l'azionamento dei freni a pedale consente di operare senza

movimenti accidentali e potenzialmente pericolosi

I telai portanti di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati

Il MANICO PIEGHEVOLE, una volta chiuso, consente lo stivaggio della piattaforma in modo efficiente con ingombro ridotto

Pompa a pedale a effetto semplice

Movimentazione su ruote in poliuretano montate su cuscinetti - 2 dotate di freno stazionamento

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

nota: la piattaforma non è progettata per rimanere in posizione sollevata per un tempo indefinito; gradualmente l'olio potrà rifluire nel serbatoio e la piattaforma abbassarsi.

| cod | A | B | C | D | E | F | G | Ruote d. | Portata | Peso | Nr. cicli per elevazione massima |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----------|---------|-------|----------------------------------|
| PC300 | 990 | 1060 | 815 | 285 | 880 | 500 | 50 | 125X40 | 300 kg | 77 kg | 27 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|--------------------------|
| EAN13 | 8053853158345 |
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Piattaforma - [C] Lunghezza Piano (cm) | 81 |
| Portata Dichiarata | 300 |
| Piattaforma - [F] Larghezza Piano (cm) | 50 |
| Piattaforma - Pantografi | 1 |
| Piattaforma - [D] Sollevamento min (cm) | 28 |
| Piattaforma - [E] Sollevamento MAX (cm) | 88 |
| Piattaforma - Cicli Pedale (n°) | 27 |
| ruote_diametro_est | 125 |
| Country of Manufacture | Cina |
| Materiale | Acciaio Verniciato |
| Colore | GIALLO RAL 1021 #F6B600 |
| Fornito | Montato - Pronto all'Uso |
| Certificazione | CE |
| Garanzia | 1 Anno |
| Consegna | poche ore |

Breve Descrizione

Piattaforma Carrellata con portata 300 kg, progettata per essere spinta, tirata o sterzata manualmente da un operatore a piedi su una superficie liscia, orizzontale e compatta.

Il sollevamento del carico avviene attraverso cilindro idraulico attivato da leva a pedale mentre la discesa può essere controllata manualmente mediante leva posizionata sul timone

Il manico è pieghevole sul pianale per un ingombro ridotto