




Transpallet QUICK LIFT - RULLO SINGOLO

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet Standard - QUICK LIFT forche mm 1150x520 Rullo singolo nylon 80x93

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa		mm	200
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	80X93
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Pompa modulare			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155887
Trasporto Gratuito	Sì
Portata Dichiarata	2500
ruote_diametro_est	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Transpallet 2.5T QUICK LIFT

FUNZIONE QUICK LIFT: pallet di peso fino a 150 kg possono essere sollevati con solo 4 pompate;

Forche 1150x540;

Pompa modulare a serbatoio esterno;

Comando gruppo pompa a leva tre posizioni (carico, neutro, scarico);

Doppie ruote timone in gomma elastica e alluminio mm 200 con scorrimento cuscinetti a sfera;

2 rulli anteriori in nylon bianco con scorrimento cuscinetti a sfera;

Rullini di avvio in nylon posizionati sulle punte;

Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo;

Certificazioni: CE