





Transpallet 2.500 Kg Standard - CARMECCANICA

Immagini prodotto





Descrizione

Transpallet standard 2.5T con forche da mm 1.150x540

Caratterizzato dalla classica pompa monoblocco in Alluminio German-Style a tenuta stagna

Rullo doppio anteriore in nylon colore bianco

Rullini di avvio sulle punte Ingrassatori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Peso		Kg	73
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Larghezza singola forca		mm	160
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm	200
4 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	80x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832

Comando del carico a LEVA in tre posizioni

Rullini di avvio

Pompa monoblocco a tenuta stagna

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155931
Trasporto Gratuito	Sì
Portata Dichiarata	2500
ruote_diametro_est	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

Breve Descrizione

Transpallet 2.500 Kg Standard

Pompa monoblocco

Forche mm 1150x540

Rullo doppio d= 80x70

Ruote direzionali in gomma elastica Ø 200