



## Transpallet Pesatore

### Immagini prodotto



### Descrizione

Transpallet pesatore 2000 Kg forche da mm 1.150x570

Strumento ad alta precisione e stabilità

Visualizzazione LCD Alto Contrasto 4 cifre da 1 pollice 4 LED di segnalazione

Tastiera a 7 tasti (tasto OFF/ON + 6 tasti funzione)

Azzeramento automatico e manuale

Indicazione di peso lordo/netto

Funzione somma pesi

Totalizzazione delle pesate indicazione d'errore sul display

Autospegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo

Avvertimento di bassa tensione batteria;

Alimentazione 4 batterie AA che garantiscono 70 ore di lavoro (circa 4200 pesate)

Errore massimo: 0,1% della portata della bilancia, anche in caso di imballaggio irregolare o con carico non centrato.

Resistenza ad Acqua e Polvere, Grado IP 65

CONFORME NORME CE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata	kg 2000
Precisione	FS % 0,1
Divisione	kg 1
Display LCD a 4 cifre da 1 pollice	
Autozero, tara, lordo/netto, memorizzazione ultima pesata	
Grado di protezione da polvere e umidità	IP 65
Dimensione forche	mm 1150x572
Ingombro totale	mm 1590
Altezza in posizione di riposo	mm 85
Corsa di sollevamento	mm 115
Altezza totale di sollevamento	mm 200
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa	mm 180x50
4 Rulli lato forche in poliuretano montati su bilanciere	mm 74x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera	
Raggio di volta	Wa mm 1650
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast mm 1650
Comando del carico a LEVA in tre posizioni	
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata	
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno	

Completo di batterie che forniscono 70 ore di lavoro	
Peso in ordine di marcia	kg 170

## Informazioni Aggiuntive

---

EAN13	8053853156075
Trasporto Gratuito	Sì
Portata Dichiarata	2000
ruote_diametro_est	200
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito	Montato -Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Consegna	poche ore

## Breve Descrizione

---

Transpallet Pesatore 2000 Kg forche mm 1150x570

Display LCD ad alto contrasto

Arrotondamento al Kg superiore

Errore massimo di 2 Kg su 2000 Kg (0,1%)

Certificazioni: CE